

Industriarmatur ID 66 PC



Montering av armatur:

Fäst de 2 rostfria separata byglarna (A) med skruv avsett för aktuellt tak (skruvar och pluggar medföljer ej), alternativt häng upp i lina med linfäste (tillbehör).


**C/C mellan fästena är 1000mm alt. 700mm
(flexibelt ± 25mm) beroende på armaturtyp**

Installation:

Installation:

Skruva loss ändhylsan (B) och tryck bort täckkåpan (C). Dra igenom kabeln, skala bort ytterhöljet 69mm samt 17mm på ledare. Anslut ledarna till snabbinkopplingen i gaveln.

Armaturen är försedd med intern 5-polig överkoppling så man enkelt kan koppla in flera armaturer i rad. Klicka upp armaturen i de redan monterade byglarna i taket. Kabeln får inte vara "i spänn" för att erhålla kapslingsklass IP 66. Snabbinkoppling är dimensionerad för kabeldiameter 9-13,6mm för att erhålla IP 66.



Kapslingsklass: IP 66

Box 2
5710 10 Töcksfors
Sweden

Senast ändrad: 19 januari 2021, 2:57 em

Scanna in QR koden till höger, genom att ladda ner App via appstore eller playbutiken för mer information om produkten.

