



Stilren armatur för väggmontage.

**Utförande:**

Vitlackerad stomme RAL 9010  
finstruktur som standard.

**Bländskydd:**

Opal (OP) bländskydd.

**Montage:**

Inkopplingsdel skruvas i vägg därefter  
monteras fronten.

**Inkoppling:**

Överkopplingsbar plint internt i  
armaturen.

**Styrning:**

Amplitudreglering på variant TDC, tryck-  
knappstyrning, Dali samt även inbyggd  
korridorfunktion.


Alternativa utföranden:

CRI:>90

Stomme av svartlackerad plåt RAL 9005  
finstruktur på förfrågan.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI:>80



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Plaze 1000 830	899	1 534 90	70 240 26	120	47	320	210	9	1
Plaze 1000 840	913	1 534 91	70 240 27	120	47	320	210	9	1
Plaze 1000 830 TDC*	899	1 534 94	70 240 28	120	47	320	210	9	1
Plaze 1000 840 TDC*	913	1 534 96	70 240 29	120	47	320	210	9	1

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.