


Bänkbelysning i lågbyggt utförande.

Stomme av vitlackerad plåt RAL 9016.
Diffusor av effektiv opal akryl.
Med eller utan brytare.

Finns i variant med ljusreglering där reglering sker via brytare på armaturen (TD) alternativt via extern styrning (TDC).

Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI>80 | CE
Energiklass (LED modul): C, D



Med brytare

| Typ | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | L | B | H | c/c | Effekt | Vikt |
|----------------------|---------|----------|-----------|------|-----|----|------|--------|------|
| IR 5 LED 1000 830 | 1000 | 1 533 34 | 70 137 38 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 1000 840 | 1040 | 1 533 38 | 70 137 39 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 1000 830 TD | 1000 | 1 533 42 | 70 137 40 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 1000 840 TD | 1040 | 1 533 46 | 70 137 41 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 2000 830 | 1910 | 1 533 50 | 70 137 42 | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |
| IR 5 LED 2000 840 | 1990 | 1 533 54 | 70 137 43 | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |
| IR 5 LED 2000 830 TD | 1910 | 1 533 58 | 70 137 44 | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |
| IR 5 LED 2000 840 TD | 1990 | 1 533 59 | - | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |

Utan brytare

| Typ | Arm. lm | Art. nr. | E-nr. | L | B | H | c/c | Effekt | Vikt |
|-------------------------|---------|----------|-----------|------|-----|----|------|--------|------|
| IR 5 LED 1000 830 | 1000 | 1 534 34 | 70 154 51 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 1000 840 | 1040 | 1 534 38 | 70 154 52 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 1000 830 TDC * | 1000 | 1 534 42 | 70 154 53 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 1000 840 TDC * | 1040 | 1 534 46 | 70 154 54 | 600 | 105 | 33 | 470 | 9 | 1,8 |
| IR 5 LED 2000 830 | 1910 | 1 534 50 | 70 154 55 | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |
| IR 5 LED 2000 840 | 1990 | 1 534 54 | 70 154 56 | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |
| IR 5 LED 2000 830 TDC * | 1910 | 1 534 58 | 70 154 57 | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |
| IR 5 LED 2000 840 TDC * | 1990 | 1 534 59 | 70 154 58 | 1200 | 105 | 33 | 1000 | 18 | 3,2 |

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.