



Infälld asymmetrisk armatur i My serien mycket lämplig som tavelbelysning.

Utförande:

Ytter och innerdel i strängsprutad aluminium gavlar av plåt Vit RAL 9016

Bländskydd:

Effektiv asymmetrisk linsoptik som ger en jämn ljusspridning.

Montage:

Armaturen läggs i undertakets T-profil. Fasta längder anpassade för 600 alternativt 1200 modul.

Inkoppling:

Försedd med 2.5m anslutningsledning med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare 2.5m. Båda i halogenfritt utförande.

Styrning:

Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridorfunktion även möjlighet till CLO programmering. Driftdon är placerat i armatur.

AirC sensor

EasyAir Occu sensor MC



AirC:




Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera enheter. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Alternativa utföranden:

Alternativa färgtemperaturer och ljusflöden. CRI 90
 Annan armaturfärg.
 Livslängd L80 Ta25 100000h
 MacAdam 3 SDCM CRI >80
 Energiklass (LED modul): D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Trådlös strömbrytare	968823	-
Trådlös Sensor OCCU	968824	-



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	Effekt	Vikt
InMy Board 6.1 830	1800	180430	7028376	595	95	15	2,8
InMy Board 6.1 830 TDC	1800	180431	7028377	595	95	15	2,8
InMy Board 6.1 840	1870	180434	7028378	595	95	15	2,8
InMy Board 6.1 840 TDC	1870	180435	7028379	595	95	15	2,8

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	Effekt	Vikt
InMy Board 12.1 830	3310	180440	7028382	1195	95	29	4,8
InMy Board 12.1 840	3450	180444	7028384	1195	95	29	4,8
InMy Board 12.1 830 TDC *	3310	180441	7028383	1195	95	29	4,8
InMy Board 12.1 840 TDC *	3450	180445	7028385	1195	95	29	4,8
InMy Board 12.1 830 AirC	3310	180448	7028386	1195	95	29	4,8
InMy Board 12.1 840 AirC	3450	180449	7028387	1195	95	29	4,8

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali alt. tryckknappstyrning och korridorfunktion.