



Industriarmatur för dammiga och aggressiva miljöer, tvätthallar etc.

Kapslad armatur IP65 som uppfyller kraven för D-märkning. Stomme och kuplås av rostfritt stål (AISI 304) korrosivitetssklass C4. Härdat planglas.

Anslutning via gavel som standard försedd med 3-fas överkoppling 5x2,5 mm. Vid ljusreglering 1-fas överkoppling.

Montage dikt tak på väggkonsol, armaturskena eller på lina.



Försedd med robust industrididon med hög tålighet mot spänningstoppar.

Reglerbar variant (TDC) för tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridor funktion.


Livslängd L80 Ta25 80000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D



Konsol ställbar



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Konsol ställbar (Par) Rostfri	9 550 23	-



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
Inox LED 5000 830	4990	6 602 60	72 135 46	1593	115	82	44	6
Inox LED 5000 840	5200	6 602 62	72 135 47	1593	115	82	44	6
Inox LED 5000 830 TDC *	4990	6 602 64	72 135 48	1593	115	82	44	6
Inox LED 5000 840 TDC *	5200	6 602 66	72 135 49	1593	115	82	44	6
Inox LED 7000 830	6560	6 602 70	72 158 60	1593	115	82	61	6
Inox LED 7000 840	6830	6 602 72	72 158 61	1593	115	82	61	6
Inox LED 7000 830 TDC *	6560	6 602 74	72 158 62	1593	115	82	61	6
Inox LED 7000 840 TDC *	6830	6 602 76	72 158 63	1593	115	82	61	6

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.