



Pendelarmatur för rampmontage med direkt och indirekt ljus. Ljusfördelning cirka 30% upp 70% ner.

**Utförande:** Stomme i strängsprutad aluminium, gjutna gavlar i metall. Vit RAL 9016 som standard.

**Bländskydd:** Mikroprismatiskt bländskydd, upphöjt i armaturen.

**Montage:** Pendlas i medföljande wire, justerbart i höjddled samt i hela armaturens längsled. Viktigt med upphängningspunkt vid varje armaturskarv. Armaturerna skarvas med styrstift samt låses ihop med excenterlås. Start samt avslutande armatur förses med gavlar.

**Inkoppling:** Startarmatur försedd med 2,5m 5-ledare 5G1,5 med fri ände. Inbyggd överkoppling 5x1,5mm<sup>2</sup> med snabbkontakter.

**Styrning:** TDC: Amplitudreglering för Touch-dim, DALI samt även korridorfunktion.

**Alternativa utföranden:** Sensorer, ljusfärger och ljusflöden. CRI>90

Amber RAL 1035

Svart RAL 9005

(Annan färg på förfrågan)

Dragströmbrytare.

Separat tändning upp/ner.

CLO-funktion


Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)

MacAdam 3 SDCM CRI>80 | CE

Energiklass (LED modul): D





Svart



Amber



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600mm	9 551 90	79 551 90
Krok för T-profil	9 551 92	79 551 92



### Startarmatur längd 1175 mm

Typ	Arm.lm	Art.nr	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
MY Start 3000 830 MP TDC	2860	1 800 22	70 198 76	1175	72	72	27	3,8
MY Start 3000 840 MP TDC	2980	1 800 26	70 198 78	1175	72	72	27	3,8

### Ramparmatur längd 1122 mm

Typ	Arm.lm	Art.nr	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
MY Ramp 3000 830 MP TDC	2860	1 800 32	70 198 79	1122	72	72	27	3,7
MY Ramp 3000 840 MP TDC	2980	1 800 36	70 198 82	1122	72	72	27	3,7

### Stopparmatur längd 1175 mm

Typ	Arm.lm	Art.nr	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
MY Stopp 3000 830 MP TDC	2860	1 800 42	70 198 83	1175	72	72	27	3,8
MY Stopp 3000 840 MP TDC	2980	1 800 46	70 198 84	1175	72	72	27	3,8