

Asymmetrisk interiörmatur.  
Lämplig som vägg eller tavelbelysning.

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar av plast.

Försedd med asymmetriska optik med opal ljusöppning.

Takmontage, pendel eller på tavelkonsol.  
Tillbehör beställs separat.



Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridorfunktion.


**AirC:**  
Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Livslängd L80 Ta25 60000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): C, D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr
Wirependel	9 551 83	70 152 93
Bärskena för T-profil 600 med glidskruv	9 552 18	70 143 72
Clips M6 för T-profil	9 552 08	-
Tavelkonsol par	9 551 55	70 152 94
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23



Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED AS 3000	3070	1 545 91	70 166 97	3190	1 545 92	70 166 98	1193	101	73	1140	30	3,5
OfficeLED AS 3000 TDC *	3070	1 545 93	70 166 99	3190	1 545 94	70 167 00	1193	101	73	1140	30	3,5
OfficeLED AS 3000 AirC * 	3070	1 545 95	70 167 03	3190	1 545 96	70 167 05	1193	101	73	1140	30	3,5

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.