

Svart



Pendlad med uppljus



Justerbart wireupphäng



Väggkonsol

Interiörarmatur för tak alternativt pendlad montage med eller utan uppljus.

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar i plast. Microprisma (MP) i eloxerad aluminiumram.

Takarmatur:

Införing i gavel eller centrum på armatur. Nyckelhålsmontage.

Pendlad samt uppljus armatur:

Levereras som standard med justerbar wirependel samt med monterad halogenfri anslutningsledning med jordad stickpropp 2,4m. Variant finns med separat tändning (ST) Pendlade dimbara armaturer är försedda med anslutningsledning 5-ledare.

Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplituddimad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridorfunktion.



AirC:

Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera sensorer. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras.

Kan förses med dragströmbrytare. Livslängd L80 Ta25 60000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE Energiklass (LED modul): C, D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600 med glidskruv	9 552 18	70 143 72
Clips M6 för T-profil	9 552 08	-
Brytare AirC SwitchDim 1 polig	9 688 23	70 193 23
Väggkonsol Office 90* /par	9 555 08	70 199 31



Tak

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 4000 MP	3630	1 555 10	70 179 46	3780	1 555 11	70 179 47	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED 4000 MP TDC *	3630	1 555 20	70 179 48	3780	1 555 21	70 179 49	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED 4000 MP AirC *	3630	1 547 72	70 179 50	3780	1 547 73	70 179 51	1193	101	73	1140	37	3,7

Pendlad

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED P 4000 MP	3630	1 555 30	70 179 52	3780	1 555 31	70 179 53	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED P 4000 MP TDC *	3630	1 555 40	70 179 54	3780	1 555 41	70 179 55	1193	101	73	1140	37	3,6
OfficeLED P 4000 MP AirC *	3630	1 547 74	70 179 56	3780	1 547 75	70 179 57	1193	101	73	1140	37	3,7

Pendlad uppljus

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000 MP	5810	1 555 50	70 179 58	6040	1 555 51	70 179 59	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 MP TDC *	5810	1 555 60	70 179 60	6040	1 555 61	70 179 61	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 MP AirC *	5810	1 547 76	70 179 62	6040	1 547 78	70 179 63	1193	101	73	1140	54	4,1

Pendlad uppljus och nedljus med separat tändning

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000 MP ST	5810	1 555 70	70 179 64	6040	1 555 71	70 179 65	1193	101	73	1140	54	4
OfficeLED 6000 MP ST TDC *	5810	1 555 80	70 179 66	6040	1 555 81	70 179 67	1193	101	73	1140	54	4

* Försedd med amplituddimad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.