



Pendelarmatur med 85% nedljus samt 15% dekorativt uppljus. Stor lysande yta ger behaglig upplevelse.

Stomme av trycksvarvad aluminium, Diffusor av opaliserad acryl.

Anslutning via separerad takmonterad driftdonslåda. Överkopplingsbar 5-polig plint.

Pendlas i 3st justerbara vajrar som även fungerar som ledare för så diskret upphäng som möjligt. Upp till 1500mm pendellängd.

Med tillbehöret Höghöjdspendelkit så får man 5000mm extra pendellängd.

Som standard reglerbara drivdon.


Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 I CE
Energiklass (LED modul): E



Höghöjdspendelkit



Takkopp Pi



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Höghöjdspendelkit	9 557 32	70 198 64

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	ø	H	Effekt	Vikt
Pi 600 830 TDC*	2390	5 550 01	70 186 34	600	120	37	2,3
Pi 600 840 TDC*	2490	5 550 05	70 186 36	600	120	37	2,3
Pi 1080 830 TDC*	6490	5 550 11	70 186 37	1080	120	77	5,1
Pi 1080 840 TDC*	6760	5 550 15	70 186 38	1080	120	77	5,1

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali alt. tryckknappsstyrning och korridorfunktion.