

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Väggfäste	9 551 53	-

Stilren armatur för väggmontage.

Utförande:
Vitlackerad stomme RAL 9010
finstruktur som standard.

Bländskydd:
Opal (OP) bländskydd.



Montage:
Inkopplingsdel skruvas i vägg därefter
monteras fronten.

Inkoppling:
Överkopplingsbar plint internt i
armaturen.

Styrning:
Amplitudreglering på variant TDC, tryck-
knappstyrning, Dali samt även inbyggd
korridorfunktion.

Alternativa utföranden:
CRI:>90
Stomme av svartlackerad plåt RAL 9005
finstruktur på förfrågan.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI:>80
Energiklass (LED modul): C, D



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Plaze 1000 830	899	1 534 90	70 240 26	120	47	320	210	9	1
Plaze 1000 840	913	1 534 91	70 240 27	120	47	320	210	9	1
Plaze 1000 830 TDC*	899	1 534 94	70 240 28	120	47	320	210	9	1
Plaze 1000 840 TDC*	913	1 534 96	70 240 29	120	47	320	210	9	1

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.