



Kvadratisk stilren pollare IP 54.

Stomme av gjuten aluminium, fosfaterad samt lackerad grafit RAL 7016 av UV-beständig polyesterpulverlack.

Klar kupa av polykarbonat. Rostfria skruvar för driftdonsdel. Reflektor av aluminium.

För montering i fundament eller ingjutning. Se tillbehör.

Driftdonsinsats med 5-polig 10mm<sup>2</sup> skruvplint. Försedd med säkring och överspänningsskydd 10kV.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80



IP 54 | IK 08 | CE



Fundamentfäste



Ingjutningsfäste



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Fundamentfäste $\varnothing$ 60 / 700 L=530mm	7 593 81	77 482 81
Fundamentfäste $\varnothing$ 108 / 700 L=480mm	7 593 80	77 482 82
Ingjutningsfäste	7 593 82	77 482 83

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	H	B	Effekt	Vikt
Pollux LED Square 1500 830	1500	7 594 21	77 482 84	800	120	15	3,5
Pollux LED Square 1500 840	1530	7 594 23	77 482 85	800	120	15	3,5