



Vägg och takplafond.


Vit stomme och opal kupa av polykarbonat. Bajonett låsning av kupan utan skruv. Slagtålig armatur som uppfyller kravet IK 10.

Kan erhållas i alternativa sensor och ljusregleringsutföranden, även med nödljusdrift 60 min (NÖD).

Eco för ljusreglering SwitchDim, Dali, DSI samt Corridorfunction.

Sensor tänder och släcker vid rörelse. Sensor Eco lyser med 10 % ljusnivå, ökar till 100 % vid närvaro.

Livslängd L80 Ta25 72000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): E



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	H	ø	Effekt	Vikt
Saturn LED 2000 830	2220	1 565 42	75 011 35	135	430	18	2,5
Saturn LED 2000 830 Sensor	2220	1 565 44	75 011 36	135	430	18	2,5
Saturn LED 2000 830 Eco	2220	1 565 46	75 011 37	135	430	18	2,5
Saturn LED 2000 830 Sensor Eco	2220	1 565 48	75 011 38	135	430	18	2,5
Saturn LED 2000 830 Nöd	2220	1 565 50	75 011 39	135	430	18	2,7
Saturn LED 2000 830 Nöd Sensor	2220	1 565 52	75 011 40	135	430	18	2,7
Saturn LED 2000 830 Nöd Sensor Eco	2220	1 565 54	75 011 41	135	430	18	2,7